



Forigo RotaryTillerF2-120

Fresadora 120 cm



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/f41-4781>



Parámetros

Nombre	Unidad
Empresa	Forigo

Descripción

Maquinaria compuesta por un rotor de laboreo, completo con cuchillas que giran en el sentido de avance del tractor y un capó trasero para la contención del suelo. La profundidad de trabajo puede ajustarse mediante patines laterales, ruedas, rodillos o capós traseros. Nuestros motocultores alcanzan un nivel muy alto de laboreo del suelo, incluso en presencia de malas hierbas, residuos culturales y campos muy duros. Por lo tanto, son adecuadas para la preparación primaria y secundaria del suelo. El rotor de laboreo horizontal, disponible en varios diámetros, puede adaptarse a diferentes tipos de cuchillas, en relación con las condiciones naturales del suelo y los procedimientos de trabajo. La serie se compone de máquinas fijas, móviles - por sistema mecánico o hidráulico - y plegables hasta 700 cm de anchura de trabajo. Enganche universal de 3 puntos Cat. 1 y 1s, Elevador desplazable manualmente, Caja de cambios de una velocidad 540 rpm TDF, Transmisión lateral accionada por cadena en baño de aceite, Rotor embriddado desmontable, Tensor de cadena automático sobre muelle, Cuchillas "C" de 4 velocidades por brida, Capó trasero ajustable por cadena, Par de patines laterales ajustables para regulación de la profundidad de trabajo, Protecciones de seguridad, Árbol cardán con limitador de par del perno de cizallamiento tipo SB (yugo del lado del tractor 1"3/8 Z=6).