



Forigo RotaryTillerF2-180

Tillero rotatorio 180 cm



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/f41-4784>



Parámetros

| Nombre | Unidad |
|---------|--------|
| Empresa | Forigo |

Descripción

Maquinaria compuesta por un rotor de labranza, con cuchillas girando en la dirección de reenvío del tractor y una capucha trasera para el suelo que contiene. La profundidad de trabajo se puede ajustar por esquiados laterales, ruedas, rodillos o capuchas antiguas de la cama trasera. Nuestros muelles giratorios logran un alto nivel de labranza del suelo, incluso en presencia de malezas, residuos culturales y campos muy duros. Por lo tanto, son adecuados para la preparación primaria de suelos secundarios. El rotor de labranza horizontal, disponible en varios diámetros, puede adaptarse a diferentes tipos de cuchillas, en relación con las condiciones naturales del suelo y los procedimientos de trabajo. La serie está compuesta por máquinas fijas, móviles - por sistema mecánico o hidráulico - y plegadoras de hasta 700 cm de ancho de trabajo. Conexión universal de 3 puntos Cat. 1 > 1s, Linkage movable manualmente, Caja de cambios de velocidad única 540 rpm PTO, Transmisión lateral impulsada por cadena en baño de aceite, rotor removible, Tensor automático de cadena en primavera, cuchillas de velocidad 4x "C" por brida, Capo trasero ajustable por cadena, Pareja de esquiados laterales ajustables para regulación de profundidad de trabajo, Manchas de seguridad