

RotaryTillerF3-200

Fresadora 200 cm

Ref.: F41-4796

**Vendedor**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/rotarytillerf3-200-fresadora-200-cm>

**Parámetros**

Denominación	Valor
Empresa	Forigo

Descripción

Maquinaria compuesta por un rotor de laboreo, completo con cuchillas que giran en el sentido de avance del tractor y un capó trasero para la contención del suelo. La profundidad de trabajo puede ajustarse mediante patines laterales, ruedas, rodillos o capós traseros. Nuestros motocultores alcanzan un nivel muy alto de laboreo del suelo, incluso en presencia de malas hierbas, residuos culturales y campos muy duros. Por lo tanto, son adecuadas para la preparación primaria y secundaria del suelo. El rotor de labranza horizontal, disponible en varios diámetros, puede adaptarse a diferentes tipos de cuchillas, en relación con las condiciones naturales del suelo y los procedimientos de trabajo. La serie se compone de máquinas fijas, móviles - por sistema mecánico o hidráulico - y plegables hasta 700 cm de anchura de trabajo. Enganche universal de 3 puntos Cat. 2, Caja de cambios de una velocidad 540 rpm TDF, Transmisión lateral accionada por cadena en baño de aceite, Tensor automático de cadena sobre muelle, Transmisión lateral opuesta en baño de aceite, Juntas frontales de doble cara metálica en baño de aceite en los rotores, Rotor desmontable embridado con cuchillas hacia el exterior, 6x cuchillas "C" de velocidad por brida, Capó trasero ajustable por cadena, Par de patines laterales ajustables para regulación de la profundidad de trabajo, Protecciones de seguridad, Cardan con limitador de par del perno de cizallamiento tipo SB (yugo del lado del tractor 1"3/8 Z=6).