

RotaryTillerF6-300

Fresadora rotativa 300 cm

Ref.: F41-4815



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/rotarytillerf6-300-fresadora-rotativa-300-cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Empresa	Forigo

Descripción

Maquinaria compuesta por un rotor de laboreo, completo con cuchillas que giran en el sentido de avance del tractor y un capó trasero para la contención del suelo. La profundidad de trabajo puede ajustarse mediante patines laterales, ruedas, rodillos o capós traseros. Nuestros motocultores alcanzan un nivel muy alto de laboreo del suelo, incluso en presencia de malas hierbas, residuos culturales y campos muy duros. Por lo tanto, son adecuadas para la preparación primaria y secundaria del suelo. El rotor de laboreo horizontal, disponible en varios diámetros, puede adaptarse a diferentes tipos de cuchillas, en relación con las condiciones naturales del suelo y los procedimientos de trabajo. La serie se compone de máquinas fijas, móviles - por sistema mecánico o hidráulico - y plegables hasta 700 cm de anchura de trabajo. Enganche universal de 3 puntos Cat. 2 y 3, Brazos oscilantes del enganche del tractor, Caja de cambios de una velocidad, toma de fuerza de 1000 rpm, Transmisión lateral accionada por 6 engranajes, Lado no accionado en baño de aceite, Juntas frontales de doble cara metálica en baño de aceite en los rotores, Rotor con bridas desmontable con cuchillas orientadas hacia el exterior, 6 cuchillas estándar "C" por brida, Contrabridas de protección de acero antidesgaste, Capó trasero ajustable por cadena, Par de patines laterales ajustables para la regulación de la profundidad de trabajo, Protecciones de seguridad, Cardán con limitador de par automático tipo SC (yugo del lado del tractor de 1"3/8 Z=6).