

Omikron M 1250 Plus (31753)

rotocultivador de 125 cm con cambio hidráulico

Ref.: A1-31753



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/rotocultivador-de-125-cm-con-cambio-hidraulico-31753>



Parámetros

Denominación	Valor
Peso	330 kg
Anchura de trabajo	1250 mm
RPM	540 rpm
Potencia mínima	25 hp
CAT	I, II
Diámetro del rotor	65 mm
Diámetro total	425 mm
Anchura	1420 mm
Longitud	980 mm
Altura	1050 mm
Movimiento máximo lado izquierdo	740 mm
Desplazamiento máximo lado derecho	510 mm
Movimiento lateral izquierdo mínimo	270 mm
Movimiento lateral derecho mínimo	980 mm
Desplazamiento lateral	1
Número de cuchillas del rotavator	42 uds.
Engranaje	tractor PTO
Profundidad de trabajo	100-180 mm

Descripción

El AARDENBURG Omikron M 1250 Plus es un rotocultivador robusto y eficiente con desplazamiento lateral hidráulico, diseñado especialmente para profesionales que trabajan a diario con exigencias elevadas. Con una anchura de trabajo de 125 cm, este equipo se adapta perfectamente a cultivos en huertos y pequeñas fincas donde la precisión es clave.

Dispone de 42 cuchillas montadas en 7 bridas sobre un rotor de 65 mm, capaz de trabajar a 540 rpm y de alcanzar una profundidad de trabajo de 100 a 180 mm. El sistema de transmisión por engranajes resiste sin problema los impactos y el uso intensivo, incluso en suelos no cultivados y pedregosos.

Gracias al desplazamiento lateral hidráulico, el operador puede ajustar fácilmente la posición de trabajo sin necesidad de detener la máquina. Esto permite una mayor flexibilidad al trabajar cerca de árboles, hileras o bordes.

Especificaciones técnicas destacadas:

- Anchura de trabajo: 1250 mm
- Potencia mínima requerida: 25 hp
- RPM: 540 rpm
- Número de cuchillas: 42 pcs
- Profundidad de trabajo: 100-180 mm
- Peso: 330 kg
- Diámetro del rotor: 65 mm
- Diámetro total: 425 mm
- Dimensiones (ancho x largo x alto): 1420 x 980 x 1050 mm
- Desplazamiento lateral: Hidráulico (izq: máx. 740 mm, der: máx. 510 mm)
- Categoría de enganche: CAT I, II
- Transmisión: Toma de fuerza del tractor (PTO)