



## Bomet S004-2

Sembradora universal de 3 m



### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/b07-0588>



### Parámetros

Nombre	Unidad
Anchura de trabajo	3000 mm
Capacidad (litros)	576 l
Peso	540 kg
Potencia mínima	55 hp
Engranaje	tractor PTO
Número de hileras	23 row

### Descripción

Las sembradoras universales Scorpius están disponibles en anchuras de 2,5m - 2,7m - 3,0m - 4,0m. Se trata de sembradoras con sistema de siembra mecánica tradicional, de construcción sencilla y duradera. Las máquinas se pueden utilizar en explotaciones con superficies pequeñas y medianas, son perfectas para suelos ligeros y medianamente sólidos. La máquina se puede utilizar de forma independiente o en combinación con máquinas pasivas o motorizadas para el cultivo del suelo, durante la siembra después de arar o en acolchado. Una sembradora dependiendo de las condiciones del suelo, puede estar equipada con rejas de azada, rejas de disco simple o doble. La tolva de semillas con fondo en forma de "V" garantiza el vaciado completo del material de siembra. El accionamiento de las unidades de siembra se realiza mediante ruedas motrices y un juego de transmisiones de cadena y una transmisión variable continua de 60 posiciones. El equipamiento de serie incluye marcadores de discos hidráulicos, una plataforma para facilitar la carga de la tolva y desgarradores de ruedas. Las rejas de discos pueden equiparse opcionalmente con ruedas. La tarea principal de las ruedas es mantener una profundidad de siembra adecuada y la compactación del suelo sobre el grano sembrado. La compactación del suelo permite un mejor acceso a la humedad, especialmente en suelos arenosos, lo que es muy importante a la hora de esparcir plantas de semilla pequeña, como la colza. Esto influye en la obtención de una emergencia más rápida e igualitaria de los cultivos sembrados. Los equipos adicionales pueden ser caminos tecnológicos controlados eléctricamente;