



Bomet S290-2

Sembradora de 5 filas (distancia entre filas 12-24 cm)



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/b07-0570>



Parámetros

Nombre	Unidad
Profundidad de trabajo	90 mm
Distancia entre hileras	120-240 mm
Capacidad (kg)	200 kg
Peso	410 kg
Potencia mínima	38 hp

Descripción

Las plantadoras Gemma están disponibles como máquinas de 3, 4 ó 5 hileras. Están adaptadas para la cooperación con tractores de 40 CV equipados con sistema de suspensión de tres puntos, cat II. Las plantadoras son perfectas para plantaciones en explotaciones pequeñas y medianas. Para satisfacer las altas expectativas agrotécnicas en cuanto al cultivo de hortalizas en lo que respecta a la distancia entre hileras, distancias semilla por hilera y profundidad de plantación, se han introducido mejoras significativas. La configuración de la máquina permite adaptarla a las necesidades de los cultivadores de plantas de ajo, cebolletas y habas. La adaptación de la plantadora para plantar las semillas adecuadas se consigue montando el tamaño apropiado de los cangilones (28 mm o 35 mm) en una cadena de transporte en el depósito. Los CAZOs pueden sustituirse fácilmente atornillándolos en los eslabones de conexión de la cadena. Otro parámetro importante es la distancia entre hileras. La sembradora de 3 hileras permite sembrar de 12 cm a 48 cm en hileras, la de 4 hileras: de 12 cm a 32 cm, la de 5 hileras: de 12 cm a 24 cm. La distancia entre semillas en una hilera puede ajustarse de 9,5 cm a 21 cm. El ajuste se realiza sustituyendo la rueda de la cadena en el eje de transmisión. El uso del casquillo Taper Lock para la instalación de las ruedas de cadena facilita el montaje y desmontaje de la rueda. La profundidad de siembra se ajusta en pasos con ruedas de apoyo en el rango de 3 / 5 / 7 / 9 cm. El espaciado de las ruedas de la sembradora permite la cooperación con tractores con una distancia entre ejes de 135 cm o 150 cm. Las ruedas plantadoras estarán en las huellas de las ruedas del tractor. La máquina está equipada de serie con ruedas amasadoras y el rodillo ecualizador.