

## Yanmar SA426V-R

Tractor con 26 hp y estructura de protección antivuelco



### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/y95-10575>



### Parámetros

| Nombre                         | Unidad                    |
|--------------------------------|---------------------------|
| Motor                          | 3TNV76-UD                 |
| Tractor Motor Power            | 18,9 KW                   |
| Tractor Power                  | 26 HP                     |
| Número de cilindros            | 3 pcs                     |
| Tamaño del motor               | 1116 cm3                  |
| Torque                         | 67,8 Nm                   |
| Batería                        | 12V/54 Ah                 |
| Transmisión                    | Hydrostatic               |
| Brake system                   | Multiple Wet Brake Disk . |
| Drive                          | Selectable 4WD .          |
| Turning circle                 | 2600 mm                   |
| Velocidad máxima hacia delante | 23,3 km/h                 |
| Towing capacity - Not brokeed  | 700 kg                    |
| Towing capacity - Breaked      | 1600 kg                   |
| Front Axle Load Max.           | 740 kg                    |
| Rear Axle Load Max.            | 1000 kg                   |
| Max. Allowed Weight            | 1475 kg                   |
| PTO Power                      | 14,5 kW                   |
| Rear PTO Speed                 | 540 RPM                   |
| Mid. PTO Speed                 | 2000 RPM                  |
| Front PTO speed                | 1000 RPM                  |
| Fuel Tank volume               | 23 L                      |
| Hydraulic oil tank capacity    | 15 L                      |
| Dirección                      | Hydraulic Powered         |

| Nombre                      | Unidad     |
|-----------------------------|------------|
| Capacity hydro Pump         | 28,3 l/min |
| Steering pump               | 13,2 L/min |
| Hydraulic pump implements   | 15,1 l/min |
| Presión hidráulica          | 167 bar    |
| Hydraulic connection        | 2 sets .   |
| 3 point lift capacity       | 713 kg     |
| Front 3 point lift capacity | 530 kg     |
| Longitud                    | 2793 mm    |
| Anchura                     | 1436 mm    |
| Altura                      | 1675 mm    |
| Peso                        | 846 kg     |

**Descripción**

Tractor con 26 hp y estructura de protección antivuelco