



## Ceccato Olindo SPLT16R4

Astilladora de madera accionada por cardán con empuje de 16 toneladas



### Parámetros

Nombre	Unidad
Engranaje	tractor PTO
Empuje	16 ton
Carrera de la cuña	520 mm
Altura máxima de la madera hendida	520 mm
Mesa de trabajo	360 x 410 mm
Peso	210 kg
Dimensiones	790 x 800 x 2230 mm
Potencia mínima	18 hp
Engranaje	tractor PTO

### Descripción

La cortadora de madera SPLE16R4 es una máquina completamente fabricada en Italia, hecha principalmente para profesionales, de hecho está construida con una gran cuchilla, guiada por patines a lo largo de una guía de acero, que incluso bajo el máximo esfuerzo salvaguarda el cilindro. Permite partir troncos de madera nudosos de dimensiones variables hasta una altura máxima de 52 cm. También está equipada con un grupo de bombeo y multiplicación que se acopla directamente a la toma de fuerza del tractor, lo que garantiza un potente empuje y una elevada velocidad de trabajo. Está equipada con 4 ruedas para el desplazamiento y un enganche de tres puntos para el tractor. Está equipado con un arco de seguridad y un sistema de control automático ajustable de los finales de carrera. Necesita un tractor de 18 CV como mínimo para funcionar.

### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/c04-0402>

