

StoneBurrierTG45-170

Burero de piedra 410 cm

Ref.: F41-4936



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/stoneburriertg45-170-burero-de-piedra-410-cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Empresa	Forigo

Descripción

Estas máquinas procesan el suelo y entierran piedras, terrones, escombros y residuos culturales con gran eficacia, incluso en condiciones difíciles y en campos no preparados previamente. La rotación invertida de un rotor especial (en sentido contrario al de avance) combinada con un rastrillo selector y una barra niveladora cubren el material enterrado con una capa de tierra fina y limpia. Las enterradoras de piedras simplifican las operaciones de siembra/trasplante de varios cultivos hortícolas y especiales creando lechos de cultivo muy bien formados, estables y porosos. Esta serie es muy amplia y está compuesta por enterradoras simples, dobles, triples fijas y plegables/plegables para adaptarse a cada tipo de trabajo y potencia de tractor. Enganche universal de 3 puntos Cat. 2 y 3, Brazos basculantes del elevador del tractor, Caja de cambios de una velocidad TDF 1000 rpm, Árbol cardán central estándar (yugo lado tractor 1"3/8 Z=6), Árbol cardán lateral con limitador automático de par tipo SC, Articulación central de la máquina con limitador automático SC, Par de discos delanteros regulables en altura y anchura en las máquinas laterales, Par de rejas de arado centrales regulables en altura y anchura, Soportes de las máquinas basculantes y regulables lateralmente, Bases y articulaciones para el enganche de las máquinas, Par de ruedas traseras de apoyo para la máquina central, Sistema hidráulico de apertura y replegado, Sistema hidráulico de bloqueo de la posición de transporte, 225 cm de anchura durante el transporte, Barra de luces trasera. 3x Buriladoras independientes que se pueden utilizar individualmente: Equipamiento de las máquinas: Enganche universal de 3 puntos Cat. 2 y 3 Caja de cambios de una velocidad, TDF 540 rpm Transmisión lateral accionada por cadena en baño de aceite, Estirador automático de cadena, Transmisión lateral opuesta en baño de aceite, Juntas frontales de doble cara metálica en baño de aceite en los rotores, Rotor con bridas desmontable, Rotor con 6 cuchillas de pala por brida, Contrabridas de protección de acero antidesgaste, Panel lateral de acero de alta resistencia, Transmisión lateral con árbol cardán, Rastrillo trasero de doble selector montado sobre muelles laterales, Profundidad de trabajo ajustable mediante manivelas.