

## Belafer TBF-150-H

Segadora forestal de 150 cm para CAT, JCB (hidráulica, con martillos)



### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/b15-1732>



### Parámetros

| Nombre             | Unidad       |
|--------------------|--------------|
| Anchura de trabajo | 1500 mm      |
| Peso               | 830 kg       |
| Presión hidráulica | 350-450 bar  |
| Caudal de aceite   | 70-100 l/min |

### Descripción

Trituradora forestal hidráulica para palas y excavadoras. Modelos TBF-Marine-II hidráulica y DFR-H. Las trituradoras modelos TBF-H y DFR-H están diseñadas para ser montadas en los tractores hidráulicos de orugas de las diferentes marcas. Los modelos de trituradoras TBF-H y segadoras de acabado DFR-H, se adaptan a las salidas del sistema hidráulico de los tractores donde el caudal de aceite hidráulico y la presión de trabajo de la bomba del equipo hidráulico son los que alimentan los motores hidráulicos y la transmisión a correas de los ejes del rotor de martillos en las trituradoras TBF-H o de cadena en los modelos DFR-H, dependiendo de la máquina que se adapte a cada vehículo de tracción. La potencia requerida del motor térmico y el caudal de la bomba en estos tractores de cadena para el montaje de estas palas TBF-H y DFR-H oscilan entre 90 y 120 CV y un caudal de 90 a 140 litros/minuto. En todos los casos, la presión máxima a la que se ajustan nuestros bloques de válvulas oscila entre 300 y 450 bares. La capacidad de trituración en condiciones de trabajo en estos modelos oscila entre los 12 cm. en los modelos de desbrozadora de cadena DFR-H y los 20 cm. en los semi-forestales TBF-H. Una derivación de los modelos de Semi-Forestal Trituradora serie TBF-MARINE-II, es el modelo TBF-II-H, para clientes que no disponen de tractores convencionales pero si de máquinas JCB, o Caterpillar con engranaje hidráulico con características más específicas capaces de montar Trituradoras Hidráulicas con un rendimiento óptimo. El modelo puede ser montado en Gamas de Maquinaria de Obras Públicas y Civiles como Tractores de Cadenas Hidrostáticas, Retro-mezcladoras y en algunos casos en Cargadoras y Bulldozers. Las características del equipo son similares a las que se acoplan en un tractor, pero con uso hidráulico sin toma de fuerza. -Chasis en chapa antidesgaste. -Motor hidráulico de pistones (63 c.c.) -Potencia absorbida 71 c.v. -Tipo de eje carenado forestal (550 mm.) -Tipo de transmisión hidráulica. -Rodillos traseros regulables. -Necesidad de potencia de 36 a 60 c.v. -Patines de apoyo. -Puerta trasera hidráulica.