AgroHof.es

TPM 350

Bomba de agua con toma de fuerza, rotación manual y elevación hidráulica, Ø350 mm

Ref.: P170-31918



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/tpm-350-bomba-de-agua-con-toma-de-fuerza-rotacion-manual-y-elevacion-hidraulica-o350-mm

Parámetros

Denominación	Valor
Pipe diameter	350 mm
Pipe Length	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Drive	Tractor PTO .
PTO speed	540 rpm
Revestimiento	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Válvula estándar	Vacuum relief valve .
Hydraulic connection	Hydraulic lifting cylinder (tractor hydraulics) .
PTO Power	55 kW
Waterflow	8 400 – 26 400 litre/min
Discharge height	7 100 – 1 800 mm
Peso	460 / 575 / 630 / 705 (3 / 4 / 5 / 6 m) kg

Descripción

La bomba Pennacchio TPM es una bomba de agua montada en tractor y accionada por la toma de fuerza (PTO), diseñada para el riego de cultivos y para el bombeo de grandes volúmenes de agua. Puede extraer agua de canales, acequias, embalses y vías fluviales, aprovechando al máximo los recursos hídricos disponibles.

La altura del tubo de la bomba se ajusta mediante un cilindro hidráulico conectado al sistema hidráulico del tractor, mientras que el tubo de descarga se gira manualmente según las necesidades. Gracias a su robusta construcción y sencillo funcionamiento, la TPM ofrece altos caudales incluso con poca presión.

La TPM 350 tiene un diámetro de tubería de 350 mm y funciona a 540 rpm con una potencia requerida de 55 kW. Ofrece un caudal de 8400 a 26 400 litros por minuto (504 a 1584 m³/h) con alturas de elevación de 7,1 m a 1,8 m. Está disponible con longitudes de tubería de 3, 4, 5, 6 y 7 metros.

Equipamiento estándar:

- Pintado de color naranja RAL 2004
- Válvula de alivio de vacío
- Kit de engrase externo

Opciones:

- Versión galvanizada por inmersión en caliente
- Eje de toma de fuerza estándar L 1100, cat. 6
- Deflectores de agua y mangueras planas de PVC
- Configuraciones y dimensiones personalizadas bajo petición.