AgroHof.es

TPT 250

Bomba de agua telescópica con toma de fuerza, rotación y elevación hidráulicas, Ø250 mm

Ref.: P170-31928



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/tpt-250-bomba-de-agua-telescopica-con-toma-de-fuerza-rotacion-y-elevacion-hidraulicas-o250-mm

Parámetros

Denominación	Valor
Pipe diameter	250 mm
Pipe Length	4 / 5 m
Drive	Tractor PTO .
PTO speed	540 rpm
Revestimiento	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Válvula estándar	Vacuum relief valve .
Hydraulic connection	Hydraulic rotation and lifting; 1.90 m hot-dip galvanized telescopic tube; industrial slewing ring .
PTO Power	35 kW
Waterflow	8 400 – 14 400 litre/min
Discharge height	5 700 – 2 700 mm
Peso	510 / 550 (4 / 5 m) kg

Descripción

La bomba de agua telescópica Pennacchio TPT, montada en tractor y accionada por la toma de fuerza (PTO), está diseñada para el riego de cultivos y para el bombeo de grandes volúmenes de agua desde canales, acequias, embalses y vías fluviales.

Incorpora rotación y elevación totalmente hidráulicas, junto con un tubo telescópico galvanizado en caliente que ofrece 1,90 m de extensión, lo que permite ajustar la longitud de la bomba a diferentes necesidades operativas. Un anillo giratorio industrial de alto rendimiento proporciona mayor estabilidad durante la rotación, incluso con el tubo telescópico extendido, reduciendo las oscilaciones y garantizando un movimiento más firme y preciso.

La TPT 250 tiene un diámetro de tubería de 250 mm y funciona a 540 rpm con una potencia requerida de 35 kW. Ofrece un caudal de 8400 a 14 400 litros por minuto (504 a 864 m³/h) con alturas de elevación de 5,7 m a 2,7 m. Está disponible con longitudes de tubería de 4 y 5 metros.

Equipamiento estándar:

- Pintado de color naranja RAL 2004
- Tubo telescópico galvanizado en caliente, extensión de 1,90 m
- Anillo giratorio industrial
- Válvula de alivio de vacío
- Kit de engrase externo

Opciones:

- Versión totalmente galvanizada por inmersión en caliente
- Eje de toma de fuerza estándar L 1100, cat. 6
- Deflectores de agua y mangueras planas de PVC
- Configuraciones y dimensiones personalizadas bajo petición.