AgroHof.es

SA222V-R-I (Y95-31980)

Tractor con 22 hp y estructura de protección antivuelco – SA222V-R-I (Y95-31980)

Ref.: Y95-31980



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/tractor-con-22-hp-y-estructura-de-proteccion-antivuelco-31980

Parámetros

Denominación	Valor
Motor	3TNM72-D HP
Tractor Motor Power	16.1 KW
Tractor Power	22 HP
Número de cilindros	3 uds.
Tamaño del motor	904 cm3
Torque	55.7 Nm
Batería	12V/54 Ah
Transmisión	Hydrostatic
Brake system	Multiple Wet Brake Disk .
Drive	Selectable 4WD .
Turning circle	2400 mm
Velocidad máxima hacia delante	13 km/h
Towing capacity - Not breaked	700 kg
Towing capacity - Breaked	1600 kg
Front Axle Load Max.	700 kg
Rear Axle Load Max.	1000 kg
Max. Allowed Weight	1475 kg
PTO Power	11 kW
PTO speed	540 rpm
Mid. PTO Speed	2000 rpm
Front PTO speed	2000 rpm
Fuel Tank volume	23 L
Hydraulic oil tank capacity	15 L
Dirección	Hydraulic Powered
Capacity hydro Pump	283 l/min
Steering pump	13,2 L/min
Hydraulic pump implements	15,1 l/min
Presión hidráulica	130 bar

AgroHof.es

Denominación	Valor
Hydraulic connection	2 sets .
3 point lift capacity	510 kg
Front 3 point lift capacity	325 kg
Longitud	2699 mm
Anchura	1198 mm
Ground clearance	160 mm
Distancia entre ejes	1470 cm
Altura	1515 mm
Peso	768 kg

Descripción

Este producto es la variante SA222V-R-I: arco de seguridad ROPS, neumáticos industriales.

Tractor con 22 hp y estructura de protección antivuelco