AgroHof.es

# YM347A EU FR-AF (Y95-31997)

Tractor de 47 hp con jaula antivuelco – YM347A EU FR-AF (Y95-31997)

Ref.: Y95-31997




**Vendedor**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

**Ventas**

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/tractor-de-47-hp-con-jaula-antivuelco-31997

## Parámetros

| Denominación | Valor |
|---|---|
| Peso | 2085 kg |
| Motor | 4TNV88C |
| Número de cilindros | 4 uds. |
| Tamaño del motor | 2189 cm3 |
| Torque | 142.6 Nm |
| Generator | 12V/55 A |
| Batería | 12V/70 Ah |
| Transmisión | Mechanical Full Synchonized |
| Brake system | Multiple Wet Brake Disk . |
| Drive | Selectable 4WD . |
| Turning circle | Left: 4.720 / Right: 4.760 mm |
| Relación de transmisión | 12F+12R (incl. Creep) . |
| Velocidad | 25.9 KM/H |
| Towing capacity - Not breaked | 3000 kg |
| Towing capacity - Breaked | 6000 kg |
| Front Axle Load Max. | 1200 kg |
| Rear Axle Load Max. | 2800 kg |
| Max. Allowed Weight | 3660 kg |
| PTO Power | 26.5 kW |
| Rear PTO Speed | 540/750 rpm |
| Fuel Tank volume | 48 L |
| Hydraulic oil tank capacity | 29 L |
| Capacity hydro Pump | 38.5 l/min |
| Steering pump | 21.5 L/min |
| Hydraulic pump implements | 17 l/min |
| Presión hidráulica | 167 bar |
| Hydraulic connection | 2 Sets . |
| 3 point lift capacity | 1450 kg |
| Longitud | 3715 mm |

AgroHof.es

| Denominación | Valor |
|---|---|
| Anchura | 1.420 - 1.723 (adjustable rim) mm |
| Ground clearance | Min. 227 - Max. 336 mm |
| Distancia entre ejes | 197 cm |
| Altura | 2380 mm |
| Tractor Motor Power | 35 KW |
| Tractor Power | 47 HP |

## Descripción

**Este producto es la variante YM347A EU FR-AF: arco de seguridad ROPS, neumáticos agrícolas.**
¡Calidad japonesa premium! ¡Garantía total de 5 años! ¡Financiación disponible al 0% TAE! La única serie Yanmar disponible actualmente con transmisión mecánica y solo con jaula antivuelco es la serie YM, disponible en versiones de 47 y 60 CV. La cilindrada es excepcional para su categoría, con motores de 2,2 litros con entrada common-rail en el YM347 y de 3,3 litros con entrada common-rail en el YM359. A diferencia de los motores turboalimentados, esta característica proporciona alta potencia a bajo régimen, mayor vida útil, menor generación de calor y un consumo de combustible entre un 30% y un 40% menor. Está equipado con una caja de cambios direccional sincronizada de 12 velocidades. También cuenta con marchas de ascenso muy lentas y marchas aptas para carretera, por lo que el implemento puede usarse en cualquier lugar. Gracias a su motor, transmisión, sistema hidráulico y puentes propios, garantizan alta calidad, ingeniería excepcional y una calidad superior a la media en sus máquinas, en comparación con otras marcas. La tracción integral con control electrónico y el bloqueo del diferencial permiten una mejor tracción y maniobrabilidad en cualquier situación. Los dos pares de circuitos hidráulicos en la parte trasera de la máquina, uno de los cuales tiene flotador, se pueden operar mediante palancas hidráulicas. La máquina tiene una toma de fuerza trasera (540 RPM). Tiene una amplia gama de aplicaciones, desde municipios, explotaciones ganaderas, silvicultura, horticultura, huertos familiares, campos de cultivo y pequeñas explotaciones hasta trabajos municipales, lo que la convierte en una máquina universal para todos los campos.