

Toscano TSCO-Power Harrow - Folding 600

Grada rotativa plegable 600 cm

Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/t89-6717>



Parámetros

Nombre	Unidad
Anchura de trabajo	6000 mm
Anchura	6200 mm
Número de azadas	48 pcs
Peso	3674 kg
Profundidad de trabajo	300 mm
Number of Rippers	3 pcs
Road width	245 cm
Potencia mínima	280 hp

Descripción

La grada rotativa es una máquina de labranza con cuchillas verticales que giran continuamente a derecha e izquierda. Prepara el lecho de siembra; elimina malezas y residuos vegetales; mezcla fertilizantes; crea canales de agua en las capas más profundas del suelo. También minimiza la estratificación. La grada rotativa no remueve el suelo y conserva la humedad. Al operar las cuchillas a derecha e izquierda, no retiene tierra ni lodo. El funcionamiento vertical aumenta la absorción de agua del suelo. Permite que las raíces de las plantas se desarrollen más rápido al evitar la estratificación profunda. La alineación especial de las cuchillas aumenta la eficiencia y reduce la vibración. EQUIPOS ESTÁNDAR Enganche universal de 3 puntos CAT III o CAT IV. Eje protector de toma de fuerza estriado Z:21 de 1 3/8" Caja de engranajes de 1000 rpm que proporciona una velocidad del rotor de 279 rpm. Cuchillas de alta calidad de 300 mm de largo y 15 mm de grosor con ajuste rápido. Rodillo compactador con rascador de lodo ajustable hidráulicamente. Sistema de protección del rotor (desarrollado por Toscano; evita que se enreden mangueras, cables, etc.). Sistema antiatasco (evita el bloqueo de la piedra entre los rotores). Gancho hidráulico del kit flotante. Perfil de nivelación ajustable. Enlaces antes de la oscilación. Cubiertas laterales móviles y ajustables. Protectores de seguridad CE extraíbles. La alineación de las cuchillas, especialmente ajustada, aumenta la eficiencia y reduce la vibración.