

TSCO-Power Harrow - Heavy Duty 350

Grada rotativa de 350 cm

Ref.: T89-6714

Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/tSCO-power-harrow-heavy-duty-350-grada-rotativa-de-350-cm>



Parámetros

Denominación	Valor
Anchura de trabajo	3500 mm
Anchura	3600 mm
Número de azadas	28 pcs
Peso	1626 kg
Profundidad de trabajo	300 mm
Potencia mínima	160 hp

Descripción

La grada rotativa es una máquina de labranza con cuchillas verticales que giran continuamente a derecha e izquierda.

Prepara el lecho de siembra, elimina malezas y residuos vegetales, mezcla fertilizantes y crea canales de agua en las capas más profundas del suelo. Además, minimiza la estratificación.

La grada rotativa no remueve el suelo y conserva la humedad.

Al girar las cuchillas a derecha e izquierda, no retiene tierra ni lodo.

El funcionamiento vertical aumenta la absorción de agua del suelo.

Permite que las raíces de las plantas se desarrollen más rápido, evitando la estratificación profunda.

La alineación especial de las cuchillas aumenta la eficiencia y reduce la vibración.

La herramienta de conexión a la sembradora permite preparar el lecho de siembra y sembrar simultáneamente. EQUIPO ESTÁNDAR

Enganche universal de 3 puntos CAT II

Eje protector de la TDF Z6 estriado de 1 3/8"

Caja de cambios de la TDF de doble salida con 540-750-1000 rpm que proporciona:

2500-3000: mín.: 195 máx.: 361

3500-4000: mín.: 236 máx.: 437 Velocidad del rotor

Cuchillas de alta calidad de 300 mm de longitud y 15 mm de grosor.

Rodillo compactador con separador de lodos

Sistema de prevención del rotor (desarrollado por Toscano; evita que se enreden mangueras, cuerdas, cables, etc.)

Sistema antiatasco (evita el atascamiento de piedras entre los rotores)

Ajuste del pasador del rodillo trasero

Perfil de nivelación ajustable

Enganches delanteros oscilantes

Cubiertas laterales móviles y ajustables

Protectores de seguridad CE extraíbles