



## Toscano TSCO-Power Harrow - Heavy Duty 350

Grada rotativa de 350 cm



### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/t89-6714>



### Parámetros

| Nombre                 | Unidad  |
|------------------------|---------|
| Anchura de trabajo     | 3500 mm |
| Anchura                | 3600 mm |
| Número de azadas       | 28 pcs  |
| Peso                   | 1626 kg |
| Profundidad de trabajo | 300 mm  |
| Potencia mínima        | 160 hp  |

### Descripción

La grada rotativa es una máquina de labranza con cuchillas verticales que giran continuamente a derecha e izquierda. Prepara el lecho de siembra, elimina malezas y residuos vegetales, mezcla fertilizantes y crea canales de agua en las capas más profundas del suelo. Además, minimiza la estratificación. La grada rotativa no remueve el suelo y conserva la humedad. Al girar las cuchillas a derecha e izquierda, no retiene tierra ni lodo. El funcionamiento vertical aumenta la absorción de agua del suelo. Permite que las raíces de las plantas se desarrollen más rápido, evitando la estratificación profunda. La alineación especial de las cuchillas aumenta la eficiencia y reduce la vibración. La herramienta de conexión a la sembradora permite preparar el lecho de siembra y sembrar simultáneamente. EQUIPO ESTÁNDAR Enganche universal de 3 puntos CAT II Eje protector de la TDF Z6 estriado de 1 3/8" Caja de cambios de la TDF de doble salida con 540-750-1000 rpm que proporciona: 2500-3000: mín.: 195 máx.: 361 3500-4000: mín.: 236 máx.: 437 Velocidad del rotor Cuchillas de alta calidad de 300 mm de longitud y 15 mm de grosor. Rodillo compactador con separador de lodos Sistema de prevención del rotor (desarrollado por Toscano; evita que se enreden mangueras, cuerdas, cables, etc.) Sistema antiatasco (evita el atascamiento de piedras entre los rotores) Ajuste del pasador del rodillo trasero Perfil de nivelación ajustable Enganches delanteros oscilantes Cubiertas laterales móviles y ajustables Protectores de seguridad CE extraíbles