

Toscano TSCO-Power Harrow - Standard 250

Grada rotativa de 250 cm



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/t89-6712>



Parámetros

Nombre	Unidad
Anchura de trabajo	2500 mm
Anchura	2600 mm
Número de azadas	20 pcs
Peso	1184 kg
Profundidad de trabajo	280 mm
Potencia mínima	80 hp

Descripción

La grada rotativa es una máquina de labranza con cuchillas verticales que giran continuamente a derecha e izquierda. Prepara el lecho de siembra, elimina malezas y residuos vegetales, mezcla fertilizantes y crea canales de agua en las capas más profundas del suelo. Además, minimiza la estratificación. La grada rotativa no remueve el suelo y conserva la humedad. Al girar las cuchillas a derecha e izquierda, no retiene tierra ni lodo. El funcionamiento vertical aumenta la absorción de agua del suelo. Permite que las raíces de las plantas se desarrollen más rápido, evitando la estratificación profunda. La alineación especial de las cuchillas aumenta la eficiencia y reduce la vibración. La herramienta de conexión a la sembradora permite preparar el lecho de siembra y sembrar simultáneamente. EQUIPO ESTÁNDAR Enganche universal de 3 puntos CAT II Eje protector de la TDF estriado Z6 de 1 3/8" Caja de cambios de la TDF de doble salida con 540-750-1000 rpm que proporciona: 2500-3000: mín.: 195 máx.: 361 3500-4000: mín.: 236 máx.: 437 Cuchillas de alta calidad de 280 mm de longitud y 12 mm de grosor. Rodillo compactador con separador de lodos Sistema de prevención del rotor (desarrollado por Toscano; evita que se enreden mangueras, cuerdas, cables, etc.) Sistema antiatasco (evita el atascamiento de piedras entre los rotores) Ajuste del pasador del rodillo trasero Perfil de nivelación ajustable Cubiertas laterales móviles y ajustables Protectores de seguridad CE extraíbles