

Toscano TSCO-ROTARY TILLER - HEAVY DUTY 385

Cultivador rotativo de alta resistencia de 385 cm

Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/t89-6720>



Parámetros

Nombre	Unidad
Anchura de trabajo	3850 mm
Anchura	4050 mm
Número de azadas	90 pcs
Peso	2160 kg
Profundidad de trabajo	27 mm
Number of Rippers	6 pcs
Potencia mínima	160 hp

Descripción

El cultivador rotativo o rotovator es una máquina de labranza que mezcla la tierra desde abajo hasta la superficie mediante azadas de rotación horizontal. Se utiliza para preparar la cama de siembra, airear el suelo, triturar y mezclar los residuos vegetales y las malezas. El rodillo garantiza una superficie de suelo más plana durante el trabajo. Máquina de labranza que desmenuza completamente la tierra, maximizando el contacto de las semillas con ella. Al remover la tierra, mezcla los residuos vegetales de forma homogénea. Los ángulos especiales de las cuchillas permiten una labranza más rápida incluso en terrones duros. Los desgarradores delanteros de la máquina facilitan la labranza incluso en suelos más duros. EQUIPO ESTÁNDAR Enganche universal de 3 puntos CAT II Eje protector de la toma de fuerza Z6 estriado de 1 3/8" Caja de engranajes de 540-750-1000 rpm que proporciona una velocidad del rotor de 150-325 rpm Cuchillas de alta calidad de 8 mm de grosor Rodillo de jaula Kit de ajuste de rodillos Juego de transmisión con engranajes robustos 6 desgarradores Protectores de seguridad CE extraíbles 78-84-90 cuchillas; 6 cuchillas por brida; 3 cuchillas en las bridas laterales.