

Toscano TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 1650-3**Soldado Rigid-Frame Subsoiler 165 cm****Domicilio social**Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.**Ventas**+34 662 65 14 07
info@agrohof.com<https://agrohof.es/sku/t89-12242>**Parámetros**

Nombre	Unidad
Anchura de trabajo	1650 mm
Number of Rippers	3 pcs
Peso	691 kg
Profundidad de trabajo	450 mm
Required power	52-74 KW
Potencia mínima	70-100 hp

Descripción

El subsuelo de equipo de labranza primaria; madura las capas profundas del suelo. Labra el suelo sin girar en paralelo a la dirección de conducción. Se puede utilizar en suelos duros y de coágulos. Se rompe la capa impermeable del suelo que evita la penetración del agua y el crecimiento de la raíz. El rodillo estrella detrás de los niveles del equipo la superficie de suelo suelta.

- No revoca el suelo; el suelo mantiene su humedad.
- Rompe las capas profundas del suelo; apoya el crecimiento de la raíz vertical para las plantas.
- Proporciona eficiencia del combustible en comparación con el equipo de alcantarillado clásico.
- Ventila el suelo y crea depósito de agua por debajo de la superficie.
- Con diferentes opciones de rodillos, ofrece la oportunidad de preparar suelos de peluche en un solo paso.