

**Toscano TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 1650-3****Soldado Rigid-Frame Subsoiler 165 cm****Domicilio social**

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

**Ventas**

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/t89-12242>

**Parámetros**

| Nombre                 | Unidad    |
|------------------------|-----------|
| Anchura de trabajo     | 1650 mm   |
| Number of Rippers      | 3 pcs     |
| Peso                   | 691 kg    |
| Profundidad de trabajo | 450 mm    |
| Required power         | 52-74 KW  |
| Potencia mínima        | 70-100 hp |

**Descripción**

El subsuelo de equipo de labranza primaria; madura las capas profundas del suelo. Labra el suelo sin girar en paralelo a la dirección de conducción. Se puede utilizar en suelos duros y de coágulos. Se rompe la capa impermeable del suelo que evita la penetración del agua y el crecimiento de la raíz. El rodillo estrella detrás de los niveles del equipo la superficie de suelo suelta.

- No revoca el suelo; el suelo mantiene su humedad.
- Rompe las capas profundas del suelo; apoya el crecimiento de la raíz vertical para las plantas.
- Proporciona eficiencia del combustible en comparación con el equipo de alcantarillado clásico.
- Ventila el suelo y crea depósito de agua por debajo de la superficie.
- Con diferentes opciones de rodillos, ofrece la oportunidad de preparar suelos de peluche en un solo paso.