



Toscano TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 2330-5 (demo NEW)

Soldado Rigid-Frame Subsoiler 233 cm



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/t89-12252>



Parámetros

Nombre	Unidad
Anchura de trabajo	2330 mm
Number of Rippers	5 pcs
Peso	915 kg
Potencia mínima	90-110 hp
Required power	66-81 KW
Profundidad de trabajo	450 mm

Descripción

El subsuelo de equipo de labranza primaria; madura las capas profundas del suelo. Labra el suelo sin girar en paralelo a la dirección de conducción. Se puede utilizar en suelos duros y de coágulos. Se rompe la capa impermeable del suelo que evita la penetración del agua y el crecimiento de la raíz. El rodillo estrella detrás de los niveles del equipo la superficie de suelo suelta.

- No revoca el suelo; el suelo mantiene su humedad.
- Rompe las capas profundas del suelo; apoya el crecimiento de la raíz vertical para las plantas.
- Proporciona eficiencia del combustible en comparación con el equipo de alcantarillado clásico.
- Ventila el suelo y crea depósito de agua por debajo de la superficie.
- Con diferentes opciones de rodillos, ofrece la oportunidad de preparar suelos de peluche en un solo paso.

Para el producto original: <https://agrohof.com/product/tsco-subsoiler-standard-welded-2330-5-welded-rigid-frame-subsoiler-233-cm>