AgroHof.es

TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 2330-7

Soldado Rigid-Frame Subsoiler 233 cm

Ref.: T89-12243



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/tsco-subsoiler-standard-welded-2330-7-soldado-rigid-frame-subsoiler-233-cm

Parámetros

Denominación	Valor
Anchura de trabajo	2330 mm
Number of Rippers	7 uds.
Peso	990 kg
Profundidad de trabajo	450 mm
Required power	91-118 KW
Potencia mínima	110-160 hp

Descripción

El subsuelo de equipo de labranza primaria; madura las capas profundas del suelo. Labra el suelo sin girar en paralelo a la dirección de conducción. Se puede utilizar en suelos duros y de coágulos. Se rompe la capa impermeable del suelo que evita la penetración del agua y el crecimiento de la raíz. El rodillo estrella detrás de los niveles del equipo la superficie de suelo suelta.

- No revoca el suelo; el suelo mantiene su humedad.
- Rompe las capas profundas del suelo; apoya el crecimiento de la raíz vertical para las plantas.
- Proporciona eficiencia del combustible en comparación con el equipo de alcantarillado clásico.
- Ventila el suelo y crea depósito de agua por debajo de la superficie.
- Con diferentes opciones de rodillos, ofrece la oportunidad de preparar suelos de peluche en un solo paso.