AgroHof.es

U040

Arado de discos Lepus, 2 discos (0,6 m)

Ref.: B07-0533



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/u040-arado-de-discos-de-2-surcos-de-60-cm

Parámetros

Denominación	Valor
Número de arado	2 uds.
Anchura del arado	300 mm
Potencia mínima	41 hp
Anchura de trabajo	600 mm
Profundidad de trabajo	250 mm
Peso	315 kg
Required power	30 KW
Diámetro del disco	660 mm

Descripción

El Bomet U040 es un arado de discos de 2 cuerpos, diseñado para tareas exigentes en suelos ligeros, medios y pesados, incluyendo terrenos pedregosos, praderas y suelos compactados con abundante materia orgánica. Gracias a su estructura modular, este modelo forma parte de la serie Lepus, que ofrece opciones con 2, 3 o 4 discos y anchuras de trabajo de 0,6 m, 0,9 m y 1,2 m respectivamente.

Con un ancho de trabajo de 600 mm y discos de acero al boro de 660 mm de diámetro, este arado proporciona una labranza eficiente incluso en condiciones donde los arados de vertedera tradicionales podrían atascarse.

Características técnicas:

- Número de discos: 2
- Anchura de trabajo: 600 mm
- Anchura por disco: 300 mm
- Potencia mínima requerida: 41 hp
- Profundidad de trabajo máxima: 25 cm
- Diámetro del disco: 660 mm
- Peso estimado: — (según configuración exacta)

- Sistema de enganche: Categoría II, enganche de 3 puntos

Ventajas clave del Bomet U040:

- Ideal para terrenos difíciles: perfecto para suelos con restos vegetales, praderas, suelos húmedos o muy humíferos.
- Estructura modular: misma base para distintos modelos, lo que facilita el mantenimiento y el uso compartido de repuestos.
- Discos robustos de acero al boro: resistentes al desgaste y capaces de cortar y voltear suelos densos y raíces superficiales.
- Ajustes múltiples para una labranza precisa:
    - - Ángulo de ataque escalonado para adaptarse a diferentes suelos.
    - - Inclinación del disco regulable por perno excéntrico.
- Rueda de apoyo ajustable (480 mm de diámetro, 165 mm de ancho): para regular con precisión la profundidad de trabajo.
- Rueda de empuje de muelle trasera: equilibra las fuerzas laterales durante el arado, mejorando la estabilidad y la trayectoria.

Aplicaciones típicas:

- Labranza inicial en suelos con alta densidad de residuos vegetales
- Preparación de tierras con maleza densa o compactación
- Trabajos en terrenos baldíos o recuperados
- Suelos pedregosos donde los arados convencionales no son efectivos