

Bomet U068**Arado monosurco (3 cuerpos)****Domicilio social**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/b07-0552>

**Parámetros**

Nombre	Unidad
Número de arado	3 pcs
Anchura	1500 mm
Potencia mínima	75 hp

Descripción

Los arados monosurco Libra están diseñados para la labranza media y profunda en diversos suelos. Si los suelos son pedregosos, se recomiendan arados con protección por muelles que protegen eficazmente contra la sobrecarga y los daños. La anchura de trabajo de los cuerpos de arado es ajustable de 30 a 50 cm. La distancia entre los cuerpos del arado en el bastidor igual a 90 cm y la altura debajo del bastidor igual a 83 cm permite trabajar sin restricciones en los campos con residuos postcosecha. En el soporte del tercer cuerpo de arado está montada la rueda de apoyo que ajusta la profundidad de arado en el rango de 35 cm. Las espumaderas de disco son el equipo adicional que proporciona una buena calidad (uniforme y superficial) de arado de la materia orgánica. Las espumaderas de disco se fijan a la viga de los cuerpos del arado con la ayuda de soportes para permitir el ajuste libre de las partes de trabajo. Potencia máxima admisible del tractor para el arado monohaz U068: arado 3 - 82 CV, arado 4 - 105 CV, arado 5 - 126 CV Trabajar con un tractor de mayor potencia conlleva la pérdida de la garantía;