

Bomet U227-2

Grada rotativa de 3,5 m (hoz de 14 piezas)



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/b07-0577>



Parámetros

Nombre	Unidad
Engranaje	tractor PTO

Descripción

Las gradas rotativas Orion se utilizan para cultivar la tierra después de arar y para sembrar sobre mantillo. El enganche de suspensión de tres puntos se apoya en una gran anchura y garantiza una transferencia óptima de la potencia. Los brazos móviles con enganches inferiores de catenaria de categoría II y III proporcionan una alineación óptima en terrenos irregulares entre el tractor y la máquina suspendida. Los deflectores laterales tienen una doble acción como cubierta contra la amenaza y como tope lateral para la tierra tratada y los terrones. Los deflectores laterales garantizan la uniformidad del tratamiento del campo y evitan la formación de montículos en la combinación de una y otra pasada. En posición de trabajo, el deflector debe estar siempre en contacto con la superficie del campo, para no dañarlo y limitar su funcionamiento. Debe empotrarse unos 10 mm. La profundidad de trabajo (20 cm) se determina posicionando el rodillo trasero. La grada rotativa está equipada de serie con toma de fuerza, tabla de nivelación y acoplador hidráulico (dos cilindros hidráulicos);