AgroHof.es

U227

Grada rotativa Orion, 2,5 m, 10 rotores

Ref.: B07-0575



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/u227-grada-rotativa-de-25-m-hoz-de-10-piezas

Parámetros

Denominación	Valor
Engranaje	tractor PTO
Anchura de trabajo	2500 mm
Profundidad de trabajo	200 mm
Número de cuchillas	20 uds.
Peso	1090 – 1445 kg
Required power	75 KW
Potencia mínima	102 hp

Descripción

Las gradas rotativas Orion se utilizan para cultivar la tierra después de arar y para sembrar sobre mantillo. El enganche de suspensión de tres puntos se apoya en una gran anchura y garantiza una transferencia óptima de la potencia. Los brazos móviles con enganches inferiores de catenaria de categoría II y III proporcionan una alineación óptima en terrenos irregulares entre el tractor y la máquina suspendida. Los deflectores laterales tienen una doble acción como cubierta contra la amenaza y como tope lateral para la tierra tratada y los terrones. Los deflectores laterales garantizan la uniformidad del tratamiento del campo y evitan la formación de montículos en la combinación de una y otra pasada. En posición de trabajo, el deflector debe estar siempre en contacto con la superficie del campo, para no dañarlo y limitar su funcionamiento. Debe empotrarse unos 10 mm. La profundidad de trabajo (20 cm) se determina posicionando el rodillo trasero. La grada rotativa está equipada de serie con toma de fuerza, tabla de nivelación y acoplador hidráulico (dos cilindros hidráulicos);
Rodillos: tubular Ø385 / de barras dentadas Ø320 / packer Ø465 / de goma Ø500 mm. **Equipamiento de serie:** cardán, barra niveladora, regulación hidráulica del rodillo (2 cilindros).