



## Bomet U540-2-H

Rotocultivadora de 2 m con desplazamiento lateral



### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/b07-1841>



### Parámetros

Nombre	Unidad
Anchura de trabajo	2000 mm
Número de cuchillas del rotavator	54 pcs
Peso	525 kg
Potencia mínima	75 hp
Desplazamiento lateral	1

### Descripción

Rotavators con cambio hidráulico Virgo están diseñados para aflojar y mezclar el suelo sin invertirlo, para la trituración de terrones, para cortar las malas hierbas. También se puede utilizar para mezclar fertilizantes minerales con la tierra en los campos de cultivo y hortalizas. Los discos con las cuchillas están montados en el eje del rotor con un espacio intermedio de 225 mm. La máquina está equipada con una cubierta protectora trasera tradicional que limita el desprendimiento de tierra y piedras. Al levantar la cubierta se reduce la fragmentación del suelo, y al bajarla aumenta la fragmentación como resultado del impacto de las partículas del suelo contra la cubierta. La profundidad de trabajo (12 cm) se determina mediante patines laterales o ruedas de apoyo. Un parámetro muy importante de la máquina es la velocidad de rotación del eje de la cuchilla, que es de 265 rpm. El desplazamiento hidráulico, que es de 56 cm, permite sortear obstáculos y evitar que el tractor dañe las plantas durante el uso de la máquina, por ejemplo en huertos. El rotavator está equipado con toma de fuerza de serie;