

## Bomet U724-1-ROLL-DOUBLE

180 cm Rodillo desmenuzador doble



### Domicilio social

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Ventas

+34 662 65 14 07  
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/b07-0491>



### Parámetros

Nombre	Unidad
Anchura	1800 mm
Número de azadas	18 pcs
Peso	185 kg
Potencia mínima	31 hp

### Descripción

Los rodillos de hilo doble Taurus se pueden utilizar como una máquina agregada con un cultivador para formar conjuntos de labranza. La ventaja de combinar dos herramientas de cultivo en un conjunto de laboreo es que con un solo accionamiento de la máquina se consigue un papel bien preparado para la siembra o plantación. Al reducir el número de accionamientos a través del campo, el suelo no es destruido por las ruedas del tractor, y el coste de cultivar y fertilizar el suelo se reduce significativamente. El rodillo de cuerdas provoca un ligero amasado del suelo, y gracias a las cuerdas (barras dentadas) tritura bien la capa superficial del suelo. Después de pasar dicho rodillo, se forma una capa fina y bien dividida del campo, bajo la cual se encuentra la capa ligeramente amasada. Los rodillos de cuerdas preparan el suelo especialmente bien para la siembra puntual de semillas (por ejemplo, remolacha, maíz, hortalizas). Los elementos de trabajo del rodillo pueden estar empotrados en el bastidor sobre cojinetes o sobre arbustos. La oferta incluye rodillos de hilo con un diámetro de 295 mm adaptados a la anchura de trabajo de los cultivadores. El equipamiento estándar incluye un conector de tornillo que ajusta la profundidad de trabajo del rodillo. En el bastidor se montan soportes para tableros de iluminación y un tablero triangular;