

Jansen VMA-240

Segadora de mayales de 240 cm



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/j33-10262>



Parámetros

Nombre	Unidad
Mowing width	2320 mm
Peso	775 kg
RPM	540 rpm

Descripción

La robusta construcción de la trituradora VMA-240 la distingue. Cuenta con una caja de engranajes angular reforzada y un funcionamiento excepcional. Esta trituradora de calidad profesional está diseñada para uso comercial. La trituradora tiene un ancho de corte de 232 cm y se acciona mediante una toma de fuerza (TDF) incluida en el suministro. Gracias a la función de desplazamiento lateral hidráulico, la trituradora puede moverse tanto a la izquierda como a la derecha. Para ello, necesita un circuito de control hidráulico en su tractor, ya que la unidad de corte cuenta con un cilindro hidráulico de doble acción. La altura de corte se puede ajustar con el controlador superior y las guías laterales. La trituradora VMA-240 también cuenta con un rodillo de arrastre y una caja de engranajes de rueda libre. Las cadenas suspendidas en la parte delantera de la trituradora evitan que se escapen piedras. Gracias al capó trasero abierto, la trituradora puede incluso utilizarse para picar paja, lo que facilita las tareas de mantenimiento. Las 22 cuchillas de martillo especialmente endurecidas de 1,2 kg, dispuestas sobre un eje de transmisión de doble espiral, Trituran los recortes a un tamaño mínimo. ¡Incluso la hierba muy alta, los recortes frondosos o con aspecto de paja no suponen ningún problema para esta segadora! La unidad de corte se engancha mediante el enganche de tres puntos de su tractor (a partir de Cat. II, con una ligera adaptación también para Cat. I). Su tractor debe tener al menos 80 CV. Gracias al capó trasero abierto, se facilita el mantenimiento o el cambio de las cuchillas de martillo. Tenga en cuenta que el capó debe estar cerrado durante el funcionamiento. Especificaciones técnicas: Ancho de corte: 2320 mm Desplazamiento lateral hidráulico Peso: 775 kg TDF: Incluida en la entrega Correa de transmisión: 5 piezas Ø del eje de transmisión: 160 mm Ø del rodillo de arrastre: 145 mm Rpm: 540 Montaje: Enganche de tres puntos de Cat. II Tractor: mín. 80 HP Embalaje: caja de madera Dimensiones del embalaje: 2680 x 9600 x 970 mm (largo x ancho x alto) Peso con embalaje incluido: aprox. 821 kg