

YM238

Tractor con ROPS plegable 38 hp

Ref.: Y95-12255



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/producto/ym238-tractor-con-rops-plegable-38-hp>



Parámetros

Denominación	Valor
Tractor Motor Power	28.5 KW
Tractor Power	38 HP
Fuel Tank volume	40 L
Velocidad	1.5-28.5 KM/H
Relación de transmisión	4x4 .
RPM	540 rpm
Rear Axle Load Max.	1000 kg
3 point lift capacity	730 kg
Ground clearance	269 mm
Peso	1300 kg
Ruedas	F:27x8,50-15 R:15-19,5 HD .

Descripción

- Nuevo tractor con ROPS plegable
- 3TNV86CT tipo, 38 hp (28.5 kW), 3 cilindros, turboalimentado, motor diesel Rail Yanmar
- Tanque de combustible: 40 L
- Outlet de escape frontal
- Transmisión mecánica "SRT" sincronizada
- Inversor de lanzadera mecánica
- 4x4 unidad, dividida en 2 rangos (8 en marcha y 8 en marcha inversa)
- Rango de velocidad: 1,5 - 28,5 km/h
- Embrague: seco, monoplato
- Unidad de cuatro ruedas: mecánicamente activable
- Cerradura diferencial: mecánicamente activable
- Velocidad de la PTO trasera: 540 rpm
- Dirección: asistida por el poder
- Hidráulica de trabajo: 25.8 L/min
- Hidráulica de dirección: 15.7 L/min
- Flujo hidráulico total: 41,5 L/min
- Rear tipo de punzón de tres puntos: Categoría I levantar brazos
- Capacidad de elevación de tres puntos (nominal): 1000 kg
- Capacidad de elevación de tres puntos a 61 cm (actual): 730 kg
- Limpieza de tierra: 269 mm
- Peso: 1.300 kg (base)

- Tornillo de mano
- Asiento sostenido de primavera
- Foldable ROPS
- Drawbar
- Tamaño del neumático frontal: 27x8.50-15 (caída industrial)
- Tamaño del neumático trasera: 15-19.5 HD (caída industrial)