

Bomet Z656-2

Excavadora de patatas (2 filas, 0,7 m, 2 transportadores)



Domicilio social

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventas

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.es/sku/b07-0503>



Parámetros

Nombre	Unidad
Distancia entre hileras	700-750 mm
Peso	860 kg
Potencia mínima	55 hp
Engranaje	tractor PTO

Descripción

Las excavadoras transportadoras (2 hileras) Upus son una máquina de dos hileras montada en el sistema de suspensión de tres puntos y accionada por el eje de toma de fuerza del tractor. La excavadora está adaptada para un tractor equipado con el sistema de suspensión de la II y III cat. Para un funcionamiento y transporte estables, la excavadora está equipada con ruedas de carretera de gran separación. La reja de arado colocada correctamente excava dos caballones adyacentes y las rejas laterales montadas en la máquina cortan el exceso de tierra y los residuos de líquenes. La cresta cortada pasa a la cinta de cribado. Como resultado del movimiento y la agitación de la cinta, el caballón se aplasta y la tierra se criba a través de las barras transportadoras con paso simultáneo de tubérculos / raíces de plantas excavadas hacia la parte trasera de la máquina. En la excavadora hay uno o dos transportadores de cribado con cinta de recubrimiento de goma para reducir al mínimo el riesgo de daños a los tubérculos o raíces excavados. En la parte trasera de la excavadora, hay rejillas de vertedero adecuadamente perfiladas que dirigen las patatas excavadas hacia el caballón situado detrás de la excavadora. Las rejillas del vertedero permiten colocar los tubérculos / raíces excavados de tal manera que se reduce la posibilidad de que los neumáticos del tractor dañen un tubérculo / raíz durante el siguiente paso. La máquina se puede utilizar en plantaciones con distancia entre hileras: 62,5 - 67,5 o 70 - 75 cm.