AgroHof.es

Z656-5

Conveyor diggers (2-row) Upus

Ref.: B07-12471



Vendedor

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
NIF: 25366895-2-03
NIF-IVA (UE): HU25366895

Ventas

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.es/producto/z656-5-conveyor-diggers-2-row-upus-3

Parámetros

Denominación	Valor
Número de hileras	2 row
Profundidad de trabajo	200 mm
Distancia entre hileras	850-900 mm
Distance between cutters	1800 mm
Number of conveyor belts	1 uds.
Peso	770 kg
Potencia mínima	65 hp
Required power	48 KW

Descripción

Los diggers transportadores (2-row) Upus es una máquina de dos brazos montada en el sistema de suspensión de tres puntos y impulsada por el eje de despegue de la potencia del tractor. El digger está adaptado para un tractor equipado con el sistema de suspensión del gato II y III. Para una operación estable y transporte, el digger está equipado con ruedas de carretera de espaciamiento amplias. Properly placed ploughshare excavas two adjacent ridges and side coulters mounted in the machine cut off excess soil and lichen residues. La cresta inferior se pasa sobre el cinturón de seguridad. Como resultado del movimiento y el temblor de la correa, la cresta es triturada y el suelo se tamiza a través de las barras transportadoras con paso simultáneo de tubérculo / raíz excavada hacia la parte posterior de la máquina. En el digger hay uno o dos transportadores con correa de cubierta de goma para reducir el riesgo de daño a los tubérculos o las raíces excavadas al mínimo. En la parte posterior del digger, hay gratas de chute debidamente perfiladas que dirigen las papas de cerdo a la cresta detrás del digger. Las rejillas chute permiten tal colocación de tubérculos / raices que reducen la posibilidad de dañar un tubérculo / raíz por los neumáticos tractores durante el próximo paso. El digger se puede equipar con papas o partes vegables. La máquina se puede utilizar en plantaciones con distancia entre hileras: 62,5 – 67,5 cm, 70 - 75 cm o 85 - 90 cm.